

Specifikime teknike për pajisje kriptografike USB (Cryptographic USB Token)

Driver per sistemet operativ te suportuar

Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows 7, Windows XP/Vista, Mac OS, Linux, Windows 8, Windows 10

API dhe standardet e suportuar

PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, IPsec /IKE, MS minidriver/ CNG

Algoritmet e suportuar

RSA 2048-bit, 3DES (Triple DES), SHA1/ SHA256, AES 128/192/256 bit

Certifikimet e sigurise

- FIPS 140-2 ose L2/L3 (kusht i detyrueshëm)
- Common Criteria EAL4/EAL5/ EAL4+

Specifikimet ISO

Suport i specifikimeve ISO 7816-1 -- 4

Temperatura e veprimit

0°C deri ne 40°C

Temperatura e ruajtjes se te dhenave

-20°C to 70°C

Konektor

USB Type A (Universal Serial Bus)/suporton USB 1.1 dhe 2.0 (full and high speed)

Mbajtja e te dhënave te ruajtura

Te paktën 10 vjet

Rishkrime të pajisjes

Të paktën 100,000